

| | Einheit | Durchmesser | | | |
|--|---------|-------------|------|------|------|
| | | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Höhe | cm | bis 305,5 | | | |
| Geschoßhöhe mit einer Erweiterung (optional erhältlich) | cm | bis 329 | | | |
| Geschoßhöhe mit zwei Erweiterungen (optional erhältlich) | cm | max. 352,5 | | | |
| Stufentiefe | cm | 18 | 21 | 23,6 | 24,4 |
| Podestbreite | cm | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Drehung pro Stufe | ° | 25 | 30,2 | 26,2 | 22,2 |
| Drehung des Podestes | ° | 50 | | | |
| Steigungshöhe | cm | 19 - 23,5 | | | |
| Geländerhöhe | cm | 100 | | | |
| Stufenstärke | cm | 3,5 | | | |
| Spindeldurchmesser | cm | 10,8 | | | |
| Geländerstabdurchmesser | cm | 2,2 | | | |
| Handlaufdurchmesser | cm | 4 | | | |
| Edelstahlgurtdurchmesser | mm | 6 | | | |



| Material | Holzspindeltreppe Chicago |
|----------------------------|---|
| Stufen | Buche, Buche auf Walnuss gebeizt oder Eiche, lackiert |
| Kunststoff Handlauf | Silber, schwarz oder weiß |
| Spindelrohr | Stahl pulverbeschichtet in silber, schwarz oder weiß |
| Geländerstäbe | Stahl pulverbeschichtet in silber, schwarz oder weiß |